

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**
La solution de blocage des cordes

ST-R-ROP (Durcisseur)

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 1 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION 1: IDENTIFICATION

Identificateur du produit utilisé sur l'étiquette

: **WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR CORDAGE PARTIE B :
CATALYSEUR/ COMPOSANT DE FRICTION**
La solution de blocage des cordes

Autres moyens d'identification

: ST-R-ROP (Catalyseur)

Usage recommandé du produit chimique et restrictions sur l'utilisation

: Accélérateur utilisé pour fixer les câbles métalliques à une douille.
Restrictions d'utilisation: Pas disponible.

Famille chimique

: Mélange de: Agents de remplissage inertes; Peroxydes organiques (1%)

Nom, adresse, et numéro de téléphone du fabricant:

Millfield Enterprises Limited

16 Shelley Road
Newburn Industrial Estate, Newburn
Newcastle Upon Tyne NE15 9RT
England
Numéro de téléphone du fabricant

: +44 (0) 191 264 8541

Nom, adresse, et numéro de telephone du fournisseur:

STRIDER-RESOURCE A Division of the O'Rourke Marketing Corporation Ltd.

5667 King Road
Nobleton, ON, Canada L0G 1N0
No. de téléphone du fournisseur

: (905) 859-3901

No. de téléphone en cas d'urgence

: Pas disponible.

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification du produit chimique

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**
La solution de blocage des cordes

ST-R-ROP (Durcisseur)

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 2 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Poudre blanche. Odeur faible.

Dangers les plus importants:

Contient des oxydants, qui peuvent augmenter la vitesse de la combustion des matières combustibles.

Peut provoquer une allergie cutanée. Risque de cancérogénicité - contient une matière qui risque de causer le cancer.

Contient une matière qui peut causer des lésions pulmonaires. L'exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut entraîner des effets néfastes. Pour plus d'informations, veuillez vous référer la section 11 de la FDS.

Toxique pour les organismes aquatiques. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter Section 12 pour plus de renseignements environnementaux.

Ce produit est classé comme dangereux en vertu des règlements SIMDUT canadien (Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT) 2015).

Classification:

Sensibilisant cutané - Catégorie 1A

Cancérogénicité - Catégorie 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée - Catégorie 1

Éléments d'étiquetage

Pictogramme (s) de danger



Mot indicateur

Danger

Mentions de danger

Peut provoquer une allergie cutanée.

Peut provoquer le cancer.

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence

Se procurer les instructions avant utilisation.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Éviter de respirer les poussières et les fumées.

Se laver les mains et le visage soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Les tenues de travail contaminées doivent être conservées au poste de travail.

Porter des gants de protection/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**

ST-R-ROP (Durcisseur)

La solution de blocage des cordes

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 3 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Autres dangers

Autres dangers qui ne nécessitent pas une classification:

De la poussière fine dispersée dans l'air peut s'enflammer. Des fumées toxiques risquent de se libérer durant un incendie. Risque d'être légèrement irritant pour la peau et le système respiratoire. Le contact oculaire direct peut causer une légère irritation passagère. Peut causer une irritation gastro-intestinale.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Mélange

<u>Nom chimique</u>	<u>Nom commun et les synonymes</u>	<u>No CAS</u>	<u>Concentration (% en poids)</u>
Silice cristalline, quartz	Quartz de silice Dioxyde de silicium cristallisé	14808-60-7	99.0 - 100.0
Peroxyde de benzoyle	Peroxyde de benzoyle	94-36-0	

SECTION 4. PREMIERS SOINS

Description des premiers soins

- Ingestion* : Ne pas provoquer le vomissement. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- Inhalation* : Amener la victime à l'air libre. En cas d'arrêt respiratoire, donner la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, seul le personnel médical est autorisé à donner de l'oxygène. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- Contact avec la peau* : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
- Contact avec les yeux* : Rincer doucement la région affectée avec de l'eau courante tiède pendant au moins 5 à 10 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- : Peut causer une réaction allergique cutanée (ex: l'œdème, des éruptions et l'eczéma). Peut provoquer le cancer. Les symptômes peuvent inclure une toux persistante, un essoufflement, des crachats de sang et une respiration sifflante.
- Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. L'inhalation continue ou à répétition de fines poussières peut causer une grave cicatrisation des poumons, une maladie appelée la silicose et la protéinose pulmonaire alvéolaire (maladie pulmonaire). Les symptômes peuvent inclure la toux, le souffle court et éventuellement une grave insuffisance respiratoire. Risque d'être légèrement irritant pour la peau et le système respiratoire. Le contact direct avec la peau peut causer des rougeurs temporaires. L'inhalation des poussières peut provoquer un essoufflement, une sensation d'oppression dans la poitrine, une irritation de la gorge et faire tousser.
- Le contact oculaire direct peut causer une légère irritation passagère. Le contact oculaire direct risque de causer une légère irritation.
- L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. L'ingestion de quantités importantes peut provoquer de troubles du système nerveux central (p.ex. étourdissements, maux de tête).

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- : Assurer des soins de soutien généraux et traiter les symptômes.

SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**
La solution de blocage des cordes

ST-R-ROP (Durcisseur)

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 4 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

: Utiliser de l'eau pulvérisée ou une fine bruite.

Agents extincteurs inappropriés

: Certains agents extincteurs chimiques peuvent entrer en réaction avec cette matière.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange / Conditions d'inflammabilité

: Peroxyde organique - Type G. Peroxydes organiques brûlent vigoureusement avec un potentiel pour explosion. Contient des oxydants, qui peuvent augmenter la vitesse de la combustion des matières combustibles avec des effets de brûlures à l'inflammation. Des fumées, gaz ou vapeurs toxiques risquent d'être émis à la combustion.

Classification d'inflammabilité (OSHA 29 CFR 1910.106)

: Ininflammable.

Produits de combustion dangereux

: Oxydes de carbone; Acide benzoïque; Benzène; Gaz nitreux; Terphényles; Biphényles.

Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers

Équipement de protection pour les pompiers

: Les pompiers devraient porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome muni d'un élément facial complet à pression positive. Les pompiers doivent utiliser un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque avec visière, des gants, des bottes en caoutchouc, et pour l'entrée dans des espaces clos, un appareil respiratoire autonome.

Méthodes spéciales de lutte contre l'incendie

: Combattre les incendies à partir d'une distance sécuritaire. Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. L'eau pulvérisée peut être utile pour refroidir l'équipement exposé à la chaleur et aux flammes. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. Aménager un barrage pour contrôler l'eau.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

: Toutes les personnes qui traitent avec le nettoyage doivent porter un équipement de protection individuelle approprié. Tenir tous les autres employés en amont du vent et à l'écart du déversement/rejet. Restreindre l'accès aux lieux jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Équipement de protection individuel: voir section 8.

Précautions pour la protection de l'environnement

: S'assurer que le produit déversé s'infilte dans les drains, les égouts, les étendues d'eau ou les espaces fermés. Éviter le rejet dans l'environnement.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

: Ventiler le secteur du déversement. Enlever toute source d'ignition. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Utiliser une méthode qui minimise la production de poussière. Rincer la zone de déversement avec de l'eau. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Se référer à la Section 13 pour l'élimination des matières contaminées. Aviser les autorités compétentes tel qu'exigé.

Méthodes spéciales d'intervention antidéversement

: Communiquer avec les agences environnementales locales et provinciales pour assistance et/ou pour les exigences de déclaration.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**
La solution de blocage des cordes

ST-R-ROP (Durcisseur)

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 5 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Les personnes souffrant d'eczema de la peau récidivant ou de problèmes de sensibilisation ne devrait pas travailler avec ce produit. Une fois que la personne est sensibilisée, éviter toute autre exposition à la matière qui a causé la sensibilisation. Utiliser avec une ventilation adéquate. Porter l'équipement de protection adéquat durant la manutention. Porter des gants de protection/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas respirer les poussières ou les fumées. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tenir à l'écart des flammes et de la chaleur. Tenir à l'écart des matières combustibles. Tenir à l'écart des acides et autres matières incompatibles. Éviter et contrôler les activités qui produisent de la poussière. Garder les contenants hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Protégez contre des dommages physiques. Les contenants de cette matière peuvent encore contenir des résidus dangereux lorsqu'ils sont vidés. Laver soigneusement après manipulation. Les tenues de travail contaminées doivent être conservées au poste de travail.

Conditions d'un stockage sûr

- : Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Entreposer à l'écart des matières incompatibles et éloigné de l'ensoleillement direct. Garder sous clef. Les lieux d'entreposage doivent être identifiés clairement, libres de toute obstruction et accessibles au personnel qualifié et autorisé seulement. Inspecter régulièrement les contenants pour vérifier s'ils sont endommagés ou s'ils fuient. Interdiction de fumer dans le secteur. Utiliser uniquement un équipement garni d'acier inoxydable 316, de PP, de polyéthylène ou de verre.
Température de stockage recommandée: < 25°C (77°F).

Substances incompatibles

- : Acides; Oxydants forts; Des métaux; Amines; Oxydes de métal; Matières combustibles; Catalyistes et accélérateurs de polymérisation.

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

<u>Limites d'exposition:</u>	<u>ACGIH TLV</u>		<u>OSHA PEL</u>	
	<u>TWA</u>	<u>STEL</u>	<u>PEL</u>	<u>STEL</u>
Silice cristalline, quartz	0.025 mg/m ³ (respirable)	P/D	0.1 mg/m ³ (respirable) (limite finale)	P/D
Peroxyde de benzoyle	5 mg/m ³	P/D	5 mg/m ³	P/D

Contrôles de l'exposition

Ventilation et mesures d'ingénierie

- : Utiliser une ventilation générale ou à la source pour maintenir les concentrations dans l'air sous les limites d'exposition recommandées. Un système de ventilation à la source antidéflagrant est acceptable.

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**

ST-R-ROP (Durcisseur)

La solution de blocage des cordes

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 6 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Protection respiratoire** : Lorsque les limites d'exposition professionnelle sont dépassées, porter un appareil de protection respiratoire pour particules approuvé par NIOSH (N95 ou meilleur). Obtenir l'avis de votre fournisseur de protection respiratoire. Les respirateurs seront choisis en fonction de la forme et de la concentration des contaminants dans l'air, et conformément à la norme CSA Z94.4-02.
- Protection de la peau** : Porter des gants/des vêtements de protection. L'aptitude des gants pour un poste de travail spécifique devrait être discuté avec le fournisseur de gants de protection. Porter des bottes et des vêtements résistants.
- Protection des yeux/du visage** : Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Des lunettes de protection contre les produits chimiques anti-éclaboussures sont recommandées pour empêcher les poussières d'entrer dans les yeux.
- Autre équipement de protection** : D'autres équipements peuvent être exigés dépendant des normes du lieu de travail. Un poste de douche oculaire et une douche d'urgence devront être à proximité du secteur de travail.
- Considérations générales d'hygiène** : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Ne pas respirer les poussières ou les fumées Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Laver soigneusement après manipulation. Les tenues de travail contaminées doivent être conservées au poste de travail.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- État physique** : Solide (poudre)
- Couleur** : P/D
- Odeur** : Odeur faible.
- Seuil olfactif** : P/D
- pH** : S/O
- Point de fusion/point de congélation** : Point de fusion: P/D
Point de congélation: P/D
- Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition** : S/O
- Point d'éclair** : S/O
- Point d'éclair, méthode** : S/O
- Taux d'évaporation (acétate n-butylique = 1)** : P/D
- inflammabilité** : N'est pas considéré inflammable.
- Limite inférieure d'explosivité ou d'inflammabilité (% en vol.)** : S/O
- Limite supérieure d'explosivité ou d'inflammabilité (% en vol.)** : S/O
- Propriétés comburantes** : Contient un peroxyde organique. Peroxydes organiques brûlent vigoureusement avec un potentiel pour explosion.
- Propriétés explosives** : Non-explosif
- Tension de vapeur** : P/D
- Densité de vapeur** : P/D

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**

ST-R-ROP (Durcisseur)

La solution de blocage des cordes

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 7 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Densité de vapeur relative : Densité relative: P/D
Poids spécifique: P/D

Solubilité dans l'eau : Insoluble.

Autres solubilité(s) : P/D

Coefficient de partage: n-octanol/eau / Coefficient de répartition eau/huile
: P/D

Température d'auto-inflammation
: P/D

Température de décomposition
: P/D

Viscosité : S/O

Caractéristiques des particules
: P/D

Matières volatiles (% en poids)
: P/D

Composés organiques volatils (COV)
: P/D

Pression absolue du récipient
: S/O

Distance de projection de la flamme
: S/O

Autres observations physiques/chimiques
: Teneur en peroxydes : 1%

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : N'est normalement pas réactif.

Stabilité chimique : Le produit peut se décomposer lorsqu'il est exposé à une chaleur et à une flamme.

Risque de réactions dangereuses
: Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

Conditions à éviter : Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Éviter la chaleur, les flammes nues, les étincelles, l'électricité statique et l'équipement électrique. Éviter le choc et le frottement. Stocker sous 25 °C pour préserver la qualité.

Matériaux incompatibles : Acides; Oxydants forts; Des métaux; Amines; Oxydes de métal; Des matières combustibles; Catalyses et accélérateurs de polymérisation

Produits de décomposition dangereux
: Pas disponible.
En cas d'incendie: Se référer aux produits de combustion dangereux à la Section 5.

SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Information sur les voies d'exposition probables:

Voies d'entrée - inhalation : OUI

Voies d'entrée - peau et yeux : OUI

Voies d'entrée - ingestion : OUI

Voies d'exposition - absorption cutanée
: NON

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**

ST-R-ROP (Durcisseur)

La solution de blocage des cordes

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 8 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

EFFETS ÉVENTUELS POUR LA SANTÉ:

Symptômes d'exposition de courte durée (aiguë)

Signes et symptômes - Inhalation

- : L'inhalation des poussières peut provoquer un essoufflement, une sensation d'oppression dans la poitrine, une irritation de la gorge et faire tousser.

Signes et symptômes - ingestion

- : L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. L'ingestion de quantités importantes peut provoquer de troubles du système nerveux central (p.ex. étourdissements, maux de tête).

Signes et symptômes - peau : Le contact direct avec la peau risque de causer peu ou pas d'irritation. Peut causer une irritation, des rougeurs et de la douleur.

Signes et symptômes - yeux : Le contact oculaire direct peut causer une légère irritation passagère. Le contact oculaire direct risque de causer une légère irritation.

Risque d'effets chroniques sur la santé

- : Aucun connu ou rapporté par le fabricant.

Mutagénicité

- : N'est pas sensé être mutagène chez les humains.

Cancérogénicité

- : Ce produit est classé comme dangereux en vertu des règlements SIMDUT canadien (Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT) 2015). Classification: Cancérogénicité - Catégorie 1. Peut provoquer le cancer. Les symptômes peuvent inclure une toux persistante, un essoufflement, des crachats de sang et une respiration sifflante. Contient de la silice cristallisée. La silice cristallisée est classé comme étant cancérogène par CIRC (groupe 1), l'ACGIH (catégorie A2) et par le NTP (groupe 1 - cancérogène humain connu).

Effets sur la reproduction & Tératogénicité

- : Ce produit n'est pas soupçonné causer des effets sur la reproduction ou le développement.

Sensibilisation à la matière

- : Ce produit est classé comme dangereux en vertu des règlements SIMDUT canadien (Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT) 2015). Classification: Sensibilisation cutanée - Catégorie 1A Peut causer une réaction allergique cutanée (ex: l'œdème, des éruptions et l'eczéma).

Aucune donnée disponible indiquant que le produit ou ses composants peuvent être des allergènes respiratoires.

Effets spécifiques sur organes cibles

- : Ce produit est classé comme dangereux en vertu des règlements SIMDUT canadien (Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT) 2015). Classification: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée - Catégorie 1. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. L'inhalation continue ou à répétition de fines poussières peut causer une grave cicatrisation des poumons, une maladie appelée la silicose et la protéinose pulmonaire alvéolaire (maladie pulmonaire). Les symptômes peuvent inclure la toux, le souffle court et éventuellement une grave insuffisance respiratoire.

Selon les critères de classification du Règlement canadien sur le SIMDUT (Règlement sur les produits dangereux) (SIMDUT 2015), ce produit ne devrait pas causer la toxicité des organes cibles suite à une seule exposition.

Maladies aggravées par une surexposition

- : Affections cutanées, troubles de la vue et troubles respiratoires déjà existants.

Substances synergiques

- : Aucun connu ou rapporté par le fabricant.

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**

ST-R-ROP (Durcisseur)

La solution de blocage des cordes

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 9 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Données toxicologiques : Il n'existe aucune donnée pour le produit lui-même, seulement pour les ingrédients.
Voir les données ci-dessous pour la toxicité aigue.

<u>Nom chimique</u>	CL50(4hr) <u>inh. rat</u>	DL50	
		<u>(Oral, rat)</u>	<u>(cutané, lapin)</u>
Silice cristalline, quartz	P/D	P/D	P/D
Peroxyde de benzoyle	> 24.3 mg/L (poussières) (Aucune mortalité)	> 5000 mg/kg	P/D

Autres dangers toxicologiques importants

: Aucun connu ou rapporté par le fabricant.

SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité : Toxique pour les organismes aquatiques. Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit. Le produit ne doit pas s'infiltrer dans les drains ou les cours d'eau, ou être déposé là où cela pourrait affecter les eaux de surface ou souterraines. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement:
Peroxyde de dibenzoyle.

Voir les tableaux suivants pour les données écotoxiques pour chaque ingrédient.

Données Écotoxicité:

Composants	No CAS	Toxicité pour les poissons		
		CL50 / 96h	NOEL / 21 jour	Facteur M
Silice cristalline, quartz	14808-60-7	P/D	P/D	Aucun(e).
Peroxyde de benzoyle	94-36-0	0.24 mg/L (japonais ricefish)	P/D	1

Composants	No CAS	Toxicité pour les daphnias		
		CE50 / 48h	NOEL / 21 jours	Facteur M
Silice cristalline, quartz	14808-60-7	P/D	P/D	Aucun(e).
Peroxyde de benzoyle	94-36-0	0.07 mg/L (daphnie magna)	P/D	10

Composants	No CAS	Toxicité pour les algues		
		EC50 / 96h or 72h	NOEC / 96h or 72h	Facteur M
Silice cristalline, quartz	14808-60-7	P/D	P/D	Aucun(e).
Peroxyde de benzoyle	94-36-0	0.44 mg/L/72hr (algues vertes)	P/D	1

Persistance et dégradabilité

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**
La solution de blocage des cordes

ST-R-ROP (Durcisseur)

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 10 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même. Contient Peroxyde de dibenzoyle.
Le peroxyde de benzoyle est facilement biodégradable (OECD TG 301C: 83% en DBO après 21 jours) et s'hydrolyse rapidement dans l'eau.

Potentiel de bioaccumulation

- : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même. Voir les données suivantes pour renseignements sur les ingrédients.

<u>Composants</u>	<u>Coefficient de partage: n-octanol/eau (log Kow)</u>	<u>Facteur de bioconcentration (FBC)</u>
Peroxyde de benzoyle (CAS 94-36-0)	3.43	92

- Mobilité dans le sol** : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même.

Effets nocifs divers sur l'environnement

- : Aucun autre effet négatif pour l'environnement (comme par exemple, l'appauvrissement de l'ozone, le potentiel de la création d'ozone photochimique, les perturbations endocriniennes, le potentiel d'un réchauffement global) sont prévus de cette composante.

SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Manipulation en vue de l'élimination


- : Manipuler les déchets conformément aux recommandations indiquées dans la section 7. Les contenants vides contiennent des résidus (liquide et/ou vapeur) et peuvent être dangereux. Ne pas couper, souder, percer ou affûter sur le contenant ou près de celui-ci.
Puisque les contenants vides peuvent contenir des résidus du produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le contenant.

- Méthodes d'élimination** : Éliminer conformément aux lois sur les déchets dangereux locales, provinciales et fédérales.

RCRA (Resource Conservation and Recovery Act/Loi sur la conservation et la remise en état des ressources)

- : Si ce produit, tel que fourni, devient un déchet aux États-Unis, il pourrait respecter les critères de classification d'un déchet dangereux tel que défini par RCRA, Title 40 CFR 261. Le générateur des déchets a la responsabilité de déterminer l'identification adéquate du déchet et de la méthode d'élimination.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information sur la réglementation	Numéro ONU	Nom d'expédition des ONU	Classe(s) de danger pour le transport	Groupe d'emballage	Étiquette
Canada (TMD)	Aucun(e).	Non réglementé.	Non réglementé	Aucun(e).	
Canada (TMD)	Aucun(e).				
Informations supplémentaires					

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**

ST-R-ROP (Durcisseur)

La solution de blocage des cordes

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 11 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

- : Des conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

Dangers pour l'environnement

- : Ce produit ne respecte pas les critères d'un mélange étant dangereux pour l'environnement selon le Code IMDG. Bien que ce produit ne respecte pas le critère de danger d'un mélange dangereux pour l'environnement, selon le Code IMDG, ce produit contient des matières qui sont toxiques pour l'environnement. Consulter Section 12 pour plus de renseignements environnementaux.

SECTION 15. INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

Renseignement fédéral É.-U. :

Les composants inscrits ci-dessous sont présents sur les listes de produits chimiques fédérales américaines suivantes

<u>Composants</u>	<u>No CAS</u>	TSCA Inventory	CERCLA Reportable Quantity(RQ) (40 CFR 117.302):	SARA TITLE III: Sec. 302, Extremely Hazardous Substance, 40 CFR 355:	SARA TITLE III: Sec. 313, 40 CFR 372, Specific Toxic Chemical	
					Toxic chimique	concentration de minimis
Silice cristalline, quartz	14808-60-7	Oui	Aucun(e).	Aucun.	Non	Non
Peroxyde de benzoyle	94-36-0	Oui	Aucun(e).	Aucun(e).	Oui	Oui

TSCA: Tous les ingrédients énumérés apparaissent sur le registre Toxic Substances Control Act (TSCA).

Lois É.-U. "State Right to Know":

Les produits chimiques suivants sont inscrits par chacun de ces états:

<u>Composants</u>	<u>No CAS</u>	California Proposition 65		Liste d'état "Right to Know"					
		Inscrit	Type de toxicité	CA	MA	MN	NJ	PA	RI
Silice cristalline, quartz	14808-60-7	Oui	Cancer (particules libres de taille respirable)	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Peroxyde de benzoyle	94-36-0	Non	S/O	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Canadian Information:

Renseignements Loi canadienne sur la protection de l'environnement (CEPA): Tous les ingrédients énumérés apparaissent sur la Liste intérieure des substances (DSL).

Inventaire national des rejets de polluants (INRP): Ce produit contient les substances suivantes figurant sur l'INRP:

Peroxyde de dibenzoyle (Partie 1, Substance de groupe A)

Renseignements SIMDUT: Se référer à la Section 2 pour la classification SIMDUT de ce produit.

Renseignement international:

Les composants inscrits ci-dessous sont présents sur la liste d'inventaire internationale suivante:

<u>Composants</u>	<u>No CAS</u>	European EINECS	Australia AICS	Philippines PICCS	Japan ENCS	Korea KECI/KECL	China IECSC	NewZealand IOC
Silice cristalline, quartz	14808-60-7	238-878-4	Présent	Présent	(1)-548	KE-29983	Présent	HSR003125

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**

ST-R-ROP (Durcisseur)

La solution de blocage des cordes

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 12 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Peroxyde de benzoyle	94-36-0	202-327-6	Présent	Présent	(3)-1349	KE-09889	Présent	HSR001372, HSR007398 (dilution)
----------------------	---------	-----------	---------	---------	----------	----------	---------	---------------------------------------

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Légende

- : ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- AICS: inventaire australien des Substances Chimiques
- CAS: Chemical Abstract Services
- ACNOR: Association canadienne de normalisation
- CE50: Concentration effective 50%.
- EINECS: Inventaire Européen des Substances chimiques Commerciales Existantes
- CEN : existantes et les nouvelles substances chimiques
- HSDB: Hazardous Substances Data Bank
- CIRC: Centre international de recherche sur le cancer
- IBC: Conteneur pour vrac
- IECSC : l'inventaire des substances chimiques existantes
- IMDG: Code maritime international pour les marchandises dangereuses
- Inh: Inhalation
- La COI : inventaire de produits chimiques
- KECI Coréen : substances chimiques existantes Inventaire
- KECL Coréen : produits chimiques existants Liste
- CL: Concentration létale
- DL: Dose létale
- S/O: Sans objet
- P/D: Pas disponible
- NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health
- NOEC: Concentration sans effet observé
- NTP: National Toxicology Program / Programme national de toxicologie
- OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques
- OSHA: Occupational Safety and Health Administration
- PEL: Permissible exposure limit (Limite d'exposition permise)
- PICCS: Philippine inventaire des produits chimiques et des substances chimiques
- RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- TDAA: température de décomposition auto-accélérée
- SCBA : Appareil de protection respiratoire autonome (Self-Contained Breathing Apparatus)
- STEL: Limite d'exposition à court terme (Short Term Exposure Limit)
- TMD: Loi et Règlement sur le transport des marchandises dangereuses au Canada
- TLV: Valeurs seuils (Threshold Limit Values)
- TWA: Moyenne pondérée dans le temps
- SIMDUT: Système d'information sur les matières utilisées au travail

Références

- : 1. ACGIH, Valeur seuil limite pour substances chimiques et agents physiques et exposition biologique
- 2. ECHA - European Chemical Agency
- 3. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, base de données CChInfoWeb
- 4. Fiches de données de sécurité du fabricant.
- 5. US EPA Title III List of Lists
- 6. California Proposition 65 List
- 7. OCDE - The Global Portal to Information on Chemical Substances - eChemPortal

Date de la préparation (mm/jj/aaaa)

: 04/08/2019

Date de la révision (mm/dd/yyyy)

: 05/06/2024

No. de révision

: 2b

**WIRELOCK KIT DE BLOCAGE POUR
CORDAGE PARTIE B : CATALYSEUR/
COMPOSANT DE FRICTION**
La solution de blocage des cordes

ST-R-ROP (Durcisseur)

Date de révision de la FS (mm/jj/aaaa): 06/05/2024

Page 13 de 13

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Revision Information : sections de la FDS mises-à-jour:
1. IDENTIFICATION
2. IDENTIFICATION DES DANGERS
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Autres considérations spéciales pour une manipulation

: Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

<p>Préparée pour: STRIDER-RESOURCE A Division of the O'Rourke Marketing Corporation Ltd. 5667 King Road, Box 370 Nobleton, ON, Canada, L0G 1N0 Téléphone: (905) 859-3901 Adresser toutes les requêtes à: STRIDER-RESOURCE</p>	 <p>www.strider-resource.com</p>
<p>Préparée par: ICC The Compliance Center Inc. Téléphone: (888) 442-9628 (U.S.): (888) 977-4834 (Canada) http://www.thecompliancecenter.com</p>	

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Cette fiche de données de sécurité a été établie par ICC Centre de Conformité Inc. en utilisant l'information fournie par STRIDER-RESOURCE et le service de renseignements du CCOHS. Les renseignements contenus dans la fiche de données de sécurité sont offerts pour votre considération et à titre indicatif lorsque que vous serez exposé à ce produit. ICC Centre de Conformité Inc et STRIDER-RESOURCE n'acceptent aucune interprétation comme étant une garantie exprimée ou implicite et n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la précision des données contenues dans cette fiche. Les données dans cette fiche ne peuvent être applicables en cas de mélange avec un autre produit ou dans un autre procédé.

Cette fiche de données de sécurité ne peut être changée, ou modifiée de quelque façon que ce soit sans avoir obtenue, au préalable, la permission explicite de ICC Centre de Conformité Inc. et STRIDER-RESOURCE.

FIN DU DOCUMENT